


COD: FT-44 PAG: 1/2	FICHA TÉCNICA	
VERSION No: 09	GARRAFA TRAPEZOIDE DE 250 cc	
FECHA: Enero 17		

DESCRIPCIÓN
Envase de forma trapezoide, fabricado por soplado. Se utiliza para el envasado de una amplia gama de productos.

ENVASE		MATERIALES	
DIMENSIONES (mm)			POLIETILENO DE ALTO PESO MOLECULAR
ALTURA CUELLO	18+/-0,5		Pigmento según requerimiento del cliente
DIAMETRO INTERNO CUELLO	20+/-0,5		Color de línea: Blanca, translúcida.
DIAMETRO EXTERNO CUELLO	27+/-0,5		Cantidad mínimo otro color: 3000 und. Bajo orden de pedido.
ANCHO DE LA BASE	45+/-0,5		
ALTURA SIN TAPA	157+/-0,5		
ALTURA CON TAPA	159+/-0,5		
ESPESOR MÍNIMO (mm)			
FONDO	0,7+/-0,5		
PARED	0,7+/-0,5		
CAPACIDAD NOMINAL	250 cc		
PESO	25+/-5gr		
TAPA			
DIMENSIONES			
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL (mm)	30+/- 0,2		
DIÁMETRO DE AJUSTE INTERNO (mm)	25+/-0,2		
PESO	2+/- 0,2 g		
COLOR	Varios color de línea		
UNIDAD DE EMPAQUE DEL ENVASE: 200 Unidades			
*Nota: La capacidad del envase se mide con agua (H2O). El cliente determinará la capacidad real con su producto.			

ELABORO: _____

APROBÓ: _____

Claudia Echeverry B.

COD: FT-44 PAG: 2/2	FICHA TÉCNICA	
VERSION No: 09	GARRAFA TRAPEZOIDE DE 250 cc	
FECHA: Enero 17		

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	
Estabilidad dimensional	Se aplica para garantizar su estabilidad dimensional bajo carga.
Resistencia al impacto	Se aplica para medir la capacidad de soportar los impactos contra una superficie rígida y dura, sin que estos se rompan, ni permitan el escape de su contenido. Resiste un golpe en caída libre a 1,20 m conteniendo agua a su capacidad nominal.
Funcionalidad de la tapa	Aplica para garantizar el ajuste de la tapa al envase y al mismo tiempo, verificar la hermeticidad del ajuste.
Compatibilidad	El envase es manufacturado en Polietileno de Alta Densidad (PEAD), haciéndolo compatible con una amplia gama de productos, tales como: grasas, aceites, lubricantes, pinturas, alimentos, entre otros. Nuestra materia prima cumple con FDA. Capitulo 177.1520 del CFR de la Food and Drug Administration. Para empacar productos quimicos agresivos, tensoactivos o solventes se recomienda polietilieno de alto peso molecular. Sin embargo, es recomendable que el usuario realice pruebas de compatibilidad con su producto.
Hermeticidad	Se aplica para determinar el grado de estanqueidad que presenta el envase al filtrar el liquido que contiene. Es directamente proporcional a la densidad del producto a contener, en todo caso con agua, no excede el 0,5% en un periodo de 8 horas.
Almacenamiento	Debe ser almacenado en un àrea fresca y seca. El tiempo màximo recomendado es de 6 meses.
OBSERVACIONES GENERALES	
La empresa no asume responsabilidad por requisitos no especificados en las fichas técnicas.	